

Rodízios - Poliamida

Rodízios **giratórios**, **giratórios** com duplo travão “Double Stop”, e **fixos**.



- Suportes em aço galvanizado
- Rodas em **poliamida**
- Casquilhos com rolamentos de rolos
- Elevada resistência à humidade, sal, ácidos e soluções causticas
- Resistentes a temperaturas de -40°C a 90°C

Veja no ficheiro “Especificações Rodas” os detalhes técnicos deste tipo de rodas.



71502 / 71503 / 71504



71512 / 71513 / 71514



71522 / 71523 / 71524

	Rodízio			Placa			Capacidade de carga (kg)
	Artigo N.º	Rodas Ø x L	Altura total	Dimensão da placa	Distância entre o centro dos furos	Ø furo parafuso	
Rodízios giratórios em poliamida	71502	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200
	71503	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350
	71504	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350
Rodízios giratórios em poliamida com travão duplo “Double stop”	71512	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200
	71513	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350
	71514	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350
Rodízios fixos em poliamida	71522	125 x 38	165	105 x 80	80/76 x 60	9	200
	71523	150 x 40	191	135 x 110	105 x 75/80	11	350
	71524	200 x 50	237	135 x 110	105 x 75/80	11	350

Medidas em mm