

Protetores Tubulares de Topo

Os **Protetores de Canto 90°** garantem proteção de cargas, máquinas e instalações.

Fabricados em Aço, com espessura de 3,2 mm e revestimento epoxi. Aço galvanizado para uso exterior.

Áreas de risco são visivelmente assinaladas, devido à combinação da cor amarela (RAL: 1023) com faixas pretas.

Protegem os cantos, alcançando **largura de 600 mm** para cada lado do vértice.

- Disponíveis 3 medidas de altura. Outras medidas por pedido
- Três bases de fixação, 195 x 120 mm (C x L), com 12 furos de Ø 12,5 mm
- Parafusos de Fixação ao solo (12) não incluídos.
Disponíveis parafusos, em aço galvanizado, Ø 10 mm, comp. 85 mm (à unidade - Art. nº FIX1 ou kit 4 unidades - Art. nº FIX4)



Protetor de Canto 90°

Uso interno Artigo nº	Uso externo Artigo nº	Ø	Altura	Largura p/ cada lado	Peso (kg)
40-10(-)	40-10	76	350	600	12,9
40-20(-)	40-20	76	600	600	17,5
40-30(-)	40-30	76	1200	600	27,9


Medidas em mm



40-10(-) / 40-10



40-20(-) / 40-20



40-30(-) / 40-30