

Contentores - Silos SR / SG / SRE

Contentores com funil de carga, adequados a cereais e outros materiais a granel.
 Descarga **manual**. **Fecho em tesoura**, por manípulo ou porta deslizante.
 Abertura: 300 x 300 mm.
 Com os rodízios (SR ou SRE) a altura acresce 225 mm.

GARANTIA
2 ANOS



SG

Modelo SR

- Rodízios em poliamida, Ø 180 mm, sendo 2 fixos e 2 giratórios (um rodízio c/ travão)

Modelo SG

- Cavidades para garfos de empilhador
 - Cantos permitem empilhar contentores

Modelo SRE

- Rodízios em poliamida, Ø 180 mm, sendo 2 fixos e 2 giratórios (um rodízio c/ travão)
 - Cavidades para garfos



SRE

Modelo SR-D / SG-D / SRE-D

- Construção idêntica aos modelos anteriores; porta deslizante e vedante especial na base do funil, para descarga manual
 - Cavidades para garfos

Fornecimento em aço galvanizado ou com pintura.

Construção personalizada, por pedido.

Utilize a cor adequada ao tipo de resíduos

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

Galvaniz.


(estas cores são meramente indicativas; não reproduzem as cores RAL com exatidão)




SR-D / SG-D / SRE-D
com tampa galvanizada

Artigo n.º	Capacidade litros	Dimensões Exteriores (C x L x A)	Peso (kg)	
			pintura	galvanizado
SR / SR-D 375	375	1115 x 780 x 1230	92 / 109	99 / 119
SRE / SRE-D 375	375	1115 x 780 x 1300	102 / 123	110 / 135
SG / SG-D 375	375	1090 x 860 x 1170	102 / 116	110 / 127
SR / SR-D 600	600	1115 x 780 x 1610	116 / 135	125 / 148
SRE / SRE-D 600	600	1115 x 780 x 1680	128 / 151	138 / 165
SG / SG-D 600	600	1090 x 860 x 1550	128 / 143	137 / 157

Medidas em mm




Fecho em tesoura, por meio de manípulo (SR, SG e SRE)



Fecho por porta deslizante, com vedante especial (SR-D, SG-D e SRE-D)

Dimensões das cavidades p/ garfos



Artigo n.º	A	B	C
SG/SRE 375-600	565	175	65
SG-D/SRE-D 375-600	565	175	65

Medidas em mm

Acessórios



Tampa galvanizada, amovível



Olhais para guindaste